

Toujours une coupe d'avance



Appareil de coupe polyvalent SPEWE 1900ML-30



SPEWE. 


SPEWE 1900ML-30

Des détails très convaincants




Variantes de coupe


droite




onglet



oblique



oblique d'onglet



Appareil de coupe polyvalent

Variantes d'installation

9



- 1 Préréglages d'épaisseurs d'isolation avec mécanisme de blocage (9–13 cm / 13–17 cm / 16–20 cm / 20–24 cm / 23–27 cm / 27–31 cm)
- 2 Parallélogramme à course courte pour serrage ergonomique de la pièce à couper
- 3 Guidage de l'outil de coupe des deux côtés. L'écartement du rail de guidage arrière peut être réglé exactement sur l'épaisseur de l'outil de coupe
- 4 Guide de découpe pivotant de -5° à $+45^{\circ}$ avec crantage à 90°
- 5 Double pied escamotable intégré avec profil de pied extra-long pour une stabilité optimale de l'appareil, même avec des plaques lourdes
- 6 Grands supports de plaque des deux côtés, pivotants, pour des coupes obliques précises et individuelles
- 7 Support mural afin de pouvoir travailler sur l'échafaudage sans pied de stabilisation arrière
- 8 Glissières de guidage optionnelles avec crochet de blocage pour la fixation d'une sélection de machines à scier de marque et de scies sabres
- 9 Utilisation avec machines à scier en option (DeWalt ou Bosch) ou scies sabre (Bosch Accumulateur, Metabo Accumulateur)



Accessoires pour SPEWE 1900ML-30

Compris dans le volume de livraison

Pied de stabilisation télescopique

Clé plate M5/M6

Disponible en option

Réduction de la coupe pour des épaisseurs de panneaux allant de 10 à 100 mm

Guide de sciage pour les découpes avec scie à main non avoyée

Glissières de guidage pour scies tandem et scies sabres de marque sélectionnées



Le produit

Appareil de coupe SPEWE 1900ML-30 pour découpes électriques. Convient aux panneaux en laine de roche et de verre, au verre mousse, panneaux de fibre de bois, matériaux isolants écologiques, au liège, polyisocyanurate (PIR), polyuréthane (PUR), panneaux sandwich etc. Une mise en service rapide est assurée puisque tous les éléments sont montés sur l'appareil. Utilisable également sur l'échafaudage grâce à sa hauteur peu élevée (seulement 185 cm). Nombreuses possibilités d'extension.

Données techniques

- Epaisseur de coupe à 90°: 80 - 300 mm
- Epaisseur de coupe à 45°: 80 - 180 mm
- Longueur de coupe: 1270 mm
- Poids: 24.0 kg

Volume de livraison

Appareil de coupe SPEWE 1900ML-30 avec pied de stabilisation télescopique, bras de guidage latéraux pivotants, glissières de guidage, clé plate M5/M6

Spewe AG

Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösl
CH-5326 Schwaderloch

Téléphone: +41 56 203 03 30
Fax: +41 56 203 03 31
Internet: www.spewe.ch

