

Sempre un  
passo avanti!



Taglierina universale SPEWE 1900ML-30



**SPEWE.** 


# SPEWE 1900ML-30

## Dettagli che convincono




## Varianti di taglio


diritto




bisellatura



obliquo



obliquo con bisellatura



# Taglierina universale

## Varianti di posizionamento

9



- 1 Preimpostazioni per spessori di isolamento con meccanica d'innesto (9–13 cm / 13–17 cm / 16–20 cm / 20–24 cm / 23–27 cm / 27–31 cm)
- 2 Parallelogramma a pre-espulsione per un semplice serraggio del materiale da tagliare
- 3 Guida su entrambi i lati dell'utensile di taglio. Il vuoto tra le guide posteriori è regolabile esattamente in base allo spessore dell'utensile di taglio
- 4 Guida di taglio inclinabile da  $-5^\circ$  a  $+45^\circ$  con blocco a  $90^\circ$
- 5 Doppio cavalletto richiudibile integrato con profilo del piedino extra lungo per una stabilità ottimale dello strumento anche in caso di pannelli pesanti
- 6 Grandi supporti per pannelli inclinabili da entrambi i lati per tagli obliqui precisi e individuali
- 7 Sostegno da parete per poter lavorare sul ponteggio senza piede posteriore ribaltabile
- 8 Guida per elettrotensili opzionali con ganci a caduta per il fissaggio di segatrici e seghetti di marche selezionate
- 9 Utilizzo con segatrice opzionale (DeWalt o Bosch) o seghetto opzionale (Bosch Batteria, Metabo Batteria)



## Accessori per SPEWE 1900ML-30

### Contenuti nel volume di fornitura

Piede posteriore ribaltabile telescopico

Chiave a forchetta M5/M6

### Disponibile su richiesta

Riduzione del taglio per pannelli con spessore da 10 a 100 mm

Guida per tagli con seghetti manuali a denti non inclinati

Guida per elettroutensili per seghetti di marche selezionate



### Il prodotto

Taglierina universale SPEWE 1900ML-30 per tagli elettrici. Adatto a pannelli in lana di vetro e di roccia, vetro ad alveoli, pannelli in fibra di legno, materiali isolanti ecologici, sughero, poliisocianurato (PIR), poliuretano (PUR), pannelli a sandwich ecc. Rapida messa in funzione assicurata, poiché tutte le parti sono già montate sul dispositivo. Grazie all'altezza ridotta (solo 185 cm), utilizzabile anche sull'impalcatura. Espandibile in base alle necessità.

### Dati tecnici

- Profondità di taglio a 90°: 80 - 300 mm
- Profondità di taglio a 45°: 80 - 180 mm
- Lunghezza di taglio: 1270 mm
- Peso: 24.0 kg

### Volume di fornitura

Dispositivo da taglio SPEWE 1900ML-30 con piede posteriore ribaltabile telescopico, bracci di guida laterali orientabili, guida per elettroutensili, chiave a forchetta M5/6

### Spewe AG

Hauptstrasse 332  
Gewerbegebiet Mösl  
CH-5326 Schwaderloch

Telefono: +41 56 203 03 30  
Fax: +41 56 203 03 31  
Sito: [www.spewe.ch](http://www.spewe.ch)

